

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM, ONARIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

MADDE 1. KONU VE KAPSAM

Munzur Üniversitesi Aktuluk Yerleşkesi (Aktuluk Mahallesi Merkez/TUNCELİ) Kampüsünde 1. Etap ve 2.Etap kapsamında yapılmış olan binalardaki toplam 22 adet asansörün 2026 yılında, 11 ay (Şubat-Aralık) süresince aylık periyodik bakımı ve arıza durumunda onarım hizmeti yapılması işidir.

MADDE 2. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE PERİYODİK BAKIM DÜZENİ

2.1.Genel Hükümler ile İlgili Yüklenici Tarafından;

Yüklenici bu şartnamede belirtilen tüm işleri yapmak, diğer tüm aksaklıkları gidermek, asansörlerin kendisinden beklenen tüm fonksiyonları asansör yönetmeliklerine ve diğer tüm standartlara göre yerine getirmesini ve asansörlerin emniyetli çalışmasını temin etmekle yükümlüdür.

2.1.1) Asansörlere sözleşme tarihinden itibaren ayda bir defa bakım hizmeti yapılır.

2.1.2) Periyodik olarak T.S.E. standartlarına göre tesisin bakımı yapılır. (TS12255)

2.1.3) Emniyet kontrollerinin ve ayar işlerinin yapılarak, tesisin işlemesi ve emniyeti bakımından önemli olan aksamın temizlenmesi sağlanır.

2.1.4) Besleme kaynaklarının işlevleri kontrol edilir.

2.1.5) Tesisin işlemesi için kullanılacak ve/veya kullanılması muhtemel tüm yedek parçaların bakım yılına ait liste fiyatları, fiyat teklifi ile birlikte idareye verilir ve sözleşme süresince geçerli olur. Sözleşme süresi içerisinde yedek parça gerektiren bir arıza durumunda idare söz konusu yedek parçayı yüklenici firmadan temin edebileceği gibi diğer firmalardan da temin edebilir. İlgili yedek parçanın yüklenici firmadan temin edilmesi durumunda idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilmelidir. İlgili yedek parçanın diğer firmalardan temin edilmesi durumunda, yedek parçaların sisteme montajı yüklenici (bu şartname kapsamında bakım yapan) firma tarafından yapılır. Yüklenici bu işlem için idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz.

2.1.6) Yapılacak bakım onarım kurumun belirlediği personel nezaretinde yapılır. Arıza işleri nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. Asansör firmasının hizmet yeterlilik belgesini işe başlamadan önce idareye sunmalıdır. Bakım yetkisi yükleniciye aittir. İdare, yüklenicinin her türlü çalışmalarında isterse gözlemci bulundurabilir. Gözlemcinin tavsiyeleri dikkate alınır.

2.1.7) İşletme sırasında meydana gelen arızalar, yazılı, sözlü veya telefonla haber verilmesine müteakip en geç 8 saat içerisinde yüklenicinin yetkili elemanları tarafından Kuruma gelinir ve arıza giderilir. Arızanın 24 saat içerisinde giderilmemesi durumunda arızası giderilmeyen her asansör için günlük 500 TL para cezası kesilecektir.

2.1.8) Asansörde revizyon gerektiği durumlarda yüklenici tarafından idareye verilecek revizyon listesi idare tarafından kabul edilinceye kadar asansörün çalışması sakıncalı görüldüğü takdirde güvenlik için asansör işletmeden alınır ve durum İdare Yetkilisine bildirilir.

2.1.9) Yüklenici firma sözleşme kapsamında yapacağı çalışmalarda 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur.

2.1.10) Arıza, parça değiştirilmek suretiyle giderilecekse İdareye yazılı olarak rapor edildikten ve onay alındıktan sonra, parçanın temininden sonra 12 saat içinde tüm asansörler güvenli çalışır hale getirilir.

2.1.12) Asansörlerin muntazam bir şekilde rutin periyodik bakımları yapılır, yüklenici emniyet için gerekli gördüğü her türlü ayarı yapar, tüm sistemlerin toz ve pisliklerden temizlenmesini sağlar, yağlama işlemini uygun yağlar kullanmak suretiyle yapar. Asansörlerin kuyuları her ay temizlenmelidir. Tesisatta kullanılan ve/veya kullanılacak olan her türlü yağ, üstüğü, bez, malzeme ve bilumum alet edevat yüklenici tarafından temin edilir. Yüklenici firma, bunun için ek bir ücret talebinde bulunamaz.

2.1.13) Makine dairesinin ve asansör kuyularının daimi aydınlatmasının sağlanması ile makine dairesi ve asansör kuyularının bir başka amaçla kullanılmamasını ve güvenliğini sağlar.

2.1.14) Kabin, kapılar, basamaklar, paletler, el bantları, eşikler vs. görünür yüzeylerinin temiz tutulması ve tüm aksamın su, nem ve tozdan özenle korunmasını sağlar.

2.1.15) Her asansör için ayrı ayrı “Asansör Bakım Kartları” düzenler, hangi işlerin yapıldığını bu kartlara işler, bakımı yapan sorumlu kişi imzalamasına müteakip her ayın sonunda İdareye teslim eder.

2.1.16) Yüklenici tarafından hazırlanan “Arıza Bakım Fişleri” ve “Periyodik Bakım Fişleri” yüklenici tarafından imza altına alınır ve idareye teslim edilir.

2.1.17) Yüklenici asansörlerle ilgili gerekli emniyet tedbirlerini almaktan, asansörlerin TSE ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Asansör Yönetmelik Hükümlerine, halen yürürlükteki 06.04.2019 tarih ve 30737 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan “ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ”ne ve diğer yönetmeliklere uygun olarak bakım-onarım yapılmasından, arızalara müdahale edilerek giderilmesinden sorumludur.

2.1.18) Söz konusu asansörlerin aylık düzenli bakım ve onarımı işi, özel imal ve bakım talimatlarında ve bu teknik şartnamede belirtildiği şekilde ve güncel TSE standardına uygun Asansör bakım kuralları gereğince periyodik bakımları idarenin belirleyeceği tarihlerde ve her asansör için 30 ‘ar günlük periyotlarla yapılır. Asansörlere resmi tatil günlerinde bakım yapılamaz.

2.1.19) Yüklenici firma İdarenin asansörden sorumlu en az 3 elemanına sözleşmeyi müteakiben en az 2 (iki) gün süreyle bakım sözleşmesi kapsamındaki asansörlerle ilgili gereken eğitimi İdarenin belirleyeceği bir yerde ücretsiz olarak verir. Eğitim veren ve/veya verecek kişinin asansör sistemi ve tesisatının eğitimi vermeye yetkili elektrik mühendisi veya makine mühendisi olması gerekir.

2.1.20) Mevcut asansör kuyularındaki, makine dairesindeki, asansör kabin kasaları ve eşiklerindeki, asansör sistemi ve tesisatındaki yapılan, yapılması gereken ve yapılacak tüm bakım ve onarım aşamalarında ihtiyaç duyulacak tadilat, onarım, rötuş, vs. işler firmaca ücretsiz yapılır.

2.1.21) Firmalar; asansörler ve asansörlere ait mekanları, sistemi ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, varsa buralarda yapılması zorunlu değişiklikleri tekliflerinde dikkate alır ve buna göre teklif verirler. Firma, makine dairesinin, asansör kuyularının, asansör sistemi ve tesisatının uygun durum ve boyutlarda olmadığı iddiasıyla herhangi bir talepte bulunamaz ve teklif vermekle bu durumu kabul etmiş sayılır.

2.1.22) Firma; herhangi bir mahalde çalışırken, diğer bir imalata zarar ve ziyan vermemek için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır. Böylesi bir olayın vukuunda meydana gelen her türlü zarar ve ziyan firma tarafından karşılanır.

2.1.23) İdare; üretim için mahalline getirilmiş bütün malzeme ve donatıyı kontrol etmeye yetkili olup, gerektiğinde değiştirme veya reddetme hakkını saklı tutar. Firma; kullandığı malzemenin veya yaptığı işin her zaman hesabını verebilecek şekilde gerekli kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. Firma; malzeme ve donatının herhangi bir şekilde kaybına sebep olursa, bu malzeme ve donatıyı ivedilikle aynı özellik ve kalitede olmak üzere sağlamakla yükümlüdür. Bunun için idareden ayrıca bedel talep edemez.

2.1.24) Yüklenici, Bakım-onarım sırasında veya her türlü arızaya karşı yapılan ve/veya yapılacak müdahale esnasında, İdarenin asansör ile ilgili elemanlarının da iştiraki, nezaret etmesini sağlar. Aksi takdirde yüklenici firma herhangi bir bakım onarım ve arızaya müdahale yapamaz.

2.1.25) Yüklenici firma; sözleşmeyi imzalamasına müteakip 3 iş günü içerisinde ayrıntılı ve açıklamalı periyodik bakım onarım iş programını, periyodik bakım- onarım ve arıza kontrol föylerini ve gerekli olan tüm defterleri İdareye verir. Ayrıca, iş bu teknik şartnameye ve diğer yasal talimatlara uygun olarak bir bakım talimatnamesi hazırlar ve herhangi bir arıza durumunda acil ilk müdahale talimatı da hazırlayıp idareye teslim eder.

2.1.26) Yüklenici; İdare tarafından arızaların, sorunların ve isteklerin bildirilebilmesi amacıyla 24 saat ulaşılabilen telefon, faks, e-posta, mobil telefon bilgileri İdareye bildirir ve her asansöre bu bilgileri koyar.

2.1.27) Teknik destek vermek amacıyla servis personellerinin kimliği önceden İdareye bildirilir.

2.2. Periyodik Bakım Düzeni;

Periyodik bakım düzeninde yapılan kontrollerde ayarlanması gereken, ekstra malzeme alımı gerektirmeyen tamir edilebilir ve/veya eksik olan unsurlardan tamamlanabilir olan her türlü şeyi yüklenici firma kurumdan herhangi bir ek ücret istemeden İdarenin onayı ile yapar.

A. Makine ve Tahrik Sistemleri ile İlgili Yüklenici;

A.1) Fren ayarı, fren disk boşluğu ve fren balatalarının kontrol, ayarlarının yapılması, aksaklıklarının giderilmesi, ayrıca, fren ile kasnak arası ayarları yapar.

A.2) Motor yatakları, tahrik ve saptırma kasnağı, motor yataklarının temizliğini yapar.

A.3) Motor fanı, koruma sistemi, motor elektrik bağlantısı, kabloların topraklama sisteminin kontrolünü yapar ve aksaklıkları giderir.

A.4) Hız regülatörünün, alt ve üst kasnakları, regülatör halatı ve regülatör ağırlığının kontrolünü yapar.

A.5) Motorda işleyen aksanlarda gürültü ve sarsıntının kontrolünü yapar, aksaklıkları giderir

A.6) Makine dairesinin genel temizliğinin ve fiziki kontrolünün yapılmasını sağlar. Bu kontrolde;

- Makine dairesinin TSE standart ve normlarına uygunluğunun kontrolünü yapar.
- Makine dairesinde bulundurulması mecburi olan cihaz, ekipman, alet, edevat, malzeme vs. ile uyarı ve ikaz levhaları, işaretlemeler, kullanma ve işletme talimatları, bakımçı firmaya ait irtibat bilgilerinin kontrolünü (Etiket kontrolü) yapar.

- Makine dairesinin kapı, menteşe, anahtar, kilit sistemlerinin kontrolünü yapar.

- Makine dairesinin içinde veya kapı girişinin etrafında her türlü iç/dış cephe kaplamasının, boya/badanasının kontrolünü yapar.

- Makine dairesinin tabii havalandırılmasının kontrolü, havalandırma panjurunun kontrolü ve bakımını yapar.

- Makine dairesinin sıcaklığının kontrolünü yapar (Gerektiği durumlarda makine dairesi sıcaklığının çalışma sıcaklığına getirilmesi için soğutulması ve/veya ısıtılmasının temini için yapılacak işleri rapor eder.)

- Makine dairesi aydınlatma tesisatının kontrolünü yapar ve arızalı olan yerleri tamir eder.

- Makine dairesinin tavanının kontrolünü yapar.

B. Kumanda Tablosu ve Elektrik Aksamla İlgili Yüklenici;

B.1) Kontaktör, role vb. elektrik malzemelerinin ve bağlantılarının kontrolünü yapar.

B.2) Tabla içerisindeki bağlantı ve klemenslerin kontrolünü yapar.

B.3) Sigorta, anahtar vb. elemanların kontrolünü sağlar.

B.4) Tablo gerilimlerinin ve topraklamanın kontrolünü sağlar.

B.5) Elektronik kart malzemelerinin ve bağlantılarının kontrolünü yapar.

B.6) Kumanda tablasının hava ve yumuşak fırça ile temizliğini yapar.

B.7) Topraklama rölesi ve diğer emniyet devresi kontaklarının kontrolünü yapar.

B.8) Nihai kesicinin kontrolünü yapar.

B.9) Termik ısı kontrolünün yapılmasını sağlar.

B.10) Güç tesisatı bağlantılarının kontrolünü yapar.

B.11) Kablo kanatlarının, kabloların, topraklama kablosunun, klemenslerin kontrolünü yapar.

B.12) Acil kurtarma güç tertibatının (kata getirme) kontrolünü yapar.

C. Raylar ve Kuyu Üniteleriyle İlgili Yüklenici;

C.1) Konsolların civata ve somunların kontrolünü yapar.

C.2) Flanş bağlantılarının kontrolünü yapar.

C.3) Rayların bağlantılarının kontrolü, temizliğini ve yağlanmasını yapar.

C.4) Ağırlıkların ve ağırlık patenlerinin kontrolünü yapar.

C.5) Denge zinciri ve/veya halatının, makaralarının kontrolü ve yağlanmasını yapar.

C.6) Hidrolik tamponların kontrolü, yağ ikmali yapılması, emniyet siviçlerinin kontrolünü yapar.

C.7) Alt ve üst sınır şalterleri, kuyu içi stop şalterlerinin kontrolünü yapar.

C.8) Taşıyıcı halatların tespit yerlerinin, gerginliklerinin kontrolünü, temizliğin yapılmasını ve gerginliğinin dengelenmesini, halat liflerinin ipliklenme ve kopuklarının kontrolünü yapar

C.9) Hız regülatör halatının tespit yerlerinin kontrolünü yapar.

C.10) Regülatör siviçleri ve kat şalterlerinin kontrolünü yapar.

C.11) Fleksibil kablunun kontrolünü yapar.

C.12) Kat buton yerleri, kat göstergeleri, yön oklarının kontrolünü ve aksaklıklarının giderilmesini sağlar.

C.13) Kuyu içinin ve dibinin temizliği ile fiziki kontrolünü yapar. Bu kontrolde;

- Kuyunun tabii havalandırmasının kontrolünü yapar.

- Kuyu aydınlatma tesisatının (Kablolar, armatürler ve ampulleri, anahtarlar, vs.) kontrolünü yapar.

- Kuyu separatörlerinin (Ayırıcı ve koruyucu kafes tel sistemleri) kontrolünü yapar.

- Kuyu dibinde su olup olmadığının kontrolünü, varsa bu suyun uygun bir şekilde boşaltılmasını, tekrar su birikmemesi için gerekli çalışmaları, gerektiğinde elektrikli pompa sistemi kurularak su tahliye işlemlerinin yapılmasını sağlar.

- Kuyu içerisinden başka bir tesisat geçirilip geçirilmediğinin kontrolünü yapar.

D. Kabin ile İlgili Yüklenici;

D.1. Buton yerler, aydınlatma, alarm, acil aydınlatma, havalandırma diyafon, telefon vb. sistemlerin kontrolünü yapar.

D.2. Kabin iskeleti bilumum bağlantı elemanlarının kontrolünü yapar.

D.3. Emniyet tertibatı ve kontakların kontrolünü yapar.

D.4. Paraşüt mekanizması ve fren bloklarının kontrolünü yapar.

D.5. Kat seviyelerinin, duruş ve kalkış hassasiyetinin ayarlanması ve sarsıntının kontrolünü yapar.

D.6. Kabin patenlerinin kontrolünü ve yağdanlıklara yağ ikmalini yapar.

D.7. Kapı kontakları ve fotoselin kontrolünü ve ayarlarını yapar.

D.8. Kabin aşırı yük sistemlerinin kontrolünü ve ayarlarını yapar.

D.9. Kabin içi uyarı levhalarının kontrolünü yapar ve varsa eksiklikleri tamamlar.

D.10. Kabin üstü revizyon panosunun, revizyon kartının, revizyon akü setinin, revizyon şalteri, aşağı yukarı vs. butonların kontrolünü yapar.

D.11. Kabin içi-dışı kat göstergeleri, display, ses yayın sistemlerinin kontrolünü yapar.

D.12. Kabin içi temizliğini yapar.

D.13. Kabin kasnağı, karşı ağırlık rayları, paten ve makaraların kontrolünü yapar.

D.14. Kabin hız kontrolünü yapar.

E. Kapılar ile İlgili Yüklenici;

E.1. Otomatik kapı mekanizmasının (kapı motoru, dişli, zincir, kapı halatı, kapı makarası, raylar, kapı konsol bağlantıları, vb.) kontrolünü, ayarlarını, ayrıca, fotosel kontrolünü, sıkışma (kuvvet) kontağı ve emniyet çitasının kontrolünü yapar.

E.2. Kapı siviçlerinin kontrolünü ve ayarlarını yapar.

E.3. Kabin kapısı, kat kapısı ve aksamalarının (kapı halatı, makarası, rayları vb.) kontrolünü ve ayarlarını yapar.

E.4. Alt ray ve patenlerin kontrolünü ve ayarlarını yapar.

E.5. Kapı kilidi ve fiş kontaklarının kontrolünü ve ayarlarını yapar.

E.6. Kapı yay ve menteşelerinin kontrolünü ve ayarlarını yapar.

E.7. Kapı otomatığı ve pompasının kontrolü ve ayarını yapar.

E.8. Kapı amortisörlerinin, kapı kızaklarının kontrolünü ve ayarlarını yapar.

E.9. Kapı kapanması ve gecikme zamanının kontrolü ve ayarlanması, her katta çalışma kontrolünün yapılmasını sağlar.

E.10. Kapıların, ray, eşik ve aksesuarlarının genel temizliğini yapar ve çelik kaplamaların özel sıvı ile silinmesi, koruyucu bakım yapılmasını sağlar.

E.11. Asansörlerde hangi amaçla olursa olsun çalışılırken, kapıya “**Bakım vardır. Asansör çalışıyor**” ibaresi yazılı bir uyarı levhası ya da yazısını koyar.

2.3.Arızaya Müdahale Süresi;

Sistemdeki arızanın Yükleniciye yazılı, sözlü ve/veya telefonla haber verilmesinden itibaren arızalanan sisteme azami 4 saat içerisinde müdahale edilir ve asansörlerin hepsi güvenli şekilde çalışır hale getirilir. Toplamda 5 defa arızaya müdahalenin gecikmesi veya bir arızaya müdahalenin bir haftayı geçmesi durumunda idarenin sözleşmeyi fesih etme hakkı saklıdır.

MADDE 3. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1) Yüklenici, sözleşmenin geçerliliği süresince ayda bir defa bakım yapar. Bakım hafta içerisinde veya -İdarenin talebi doğrultusunda- hafta sonu Cumartesi günleri yapılır, arızaya müdahaleler ise hafta içi, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de devam eder. Yüklenici kullanım esnasında temel sağlık, güvenlik ve emniyet gereklerinin devamlılığını teminen bakım yapar. Yüklenici teklifini verirken hafta sonu veya hafta içi çalışmaya göre teklif verir, bu sebeple idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz.

3.2) Bakım yapmakla görevli personelin uğrayabileceği iş kazaları ile bu kişilerin üçüncü kişilere ve asansörlere doğrudan ya da dolaylı olarak verecekleri zararlardan yüklenici tamamen sorumludur.

3.3) Asansörler için gerekli olan bakım malzemeleri (Yağ, üstübü, gress, fittings malzemeler, cıvata, somun, rondela, vida vb.) yüklenici firmadan ücretsiz temin edilir.

3.4) Asansörlerde yüklenici firmanın adres ve telefon bilgilerini içeren levhalar olmalıdır.

3.5)Yüklenici asansörlerin yıllık kontrolünü yaptırmak üzere, bağlı bulunulan belediyenin ilgili birimi veya “Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası” ile koordine kurmak suretiyle asansörlerin “Yıllık İşletme Ruhsatlarının / Kullanma İzin Belgelerinin” alınması için, gerekli bütün iş ve işlemler yüklenici firma tarafından zamanında takip edilir ve idareye bildirilir. Yıllık kontrol ücretini idare yetkili kuruluşu öder. Yüklenici yıllık kontrol neticesinde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için gerekli malzeme listesini idareye rapor eder. İdare malzemeyi yüklenici veya başka firmadan ücret karşılığında temin eder. Yüklenici yıllık kontrol neticesinde tespit edilen noksanlıkları (malzeme hariç) ücretsiz giderir.

3.6) Yüklenici; Makine dairesinde “Elektrik Bağlantı Projeleri” ile “Asansör Kurtarma Talimatları” bulundurur, ayrıca; asansör makine dairesinde mevcut yönetmelikler ve standartlar gereği bulundurulması mecburi olan araç gereç vs. teçhizatları bulundurur. Yüklenici yapacakları kontroller sonucu eksik olanları tespit edip ücretsiz olarak tamamlar.

3.7) Yüklenici bakım ve arızalara müdahale sırasında aşınmış, yıpranmış veya arızalanmış olan parçaları İdareye bildirmek zorundadır. Değişmesi gereken parçanın İdarenin onayı alındıktan sonra yerinden sökülmesi, yerine takılması, çalışır halde teslimi firma tarafından ücretsiz yapılır.

3.8) Yüklenici asansörlerin yedek parçalarını stoklarında bulundurmak zorundadır.

3.9) Montaj esnasında parçaların arızalanmasından yüklenici sorumludur.

3.10) Periyodik bakım ve onarım, parça değişimi, arızanın giderilmesi, vs. sırasında veya sonrasında, sistemde veya sistemi meydana getiren ana ya da yardımcı parçalardaki ve aksanlardaki her türlü iş ve işlemler (söküm, takım, kesim, kaynak, taşlama, delme, diş açma, malzemenin mahallinden başka bir yere götürülmesi, geri getirilmesi, hurda malzemenin İdarenin belirleyeceği ve/veya göstereceği yere nakliyesi, vs.) yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılır.

ASANSÖR BİLGİLERİ

Bina adı	Edebiyat Fakültesi	Asansör kimlik numarası	
Bina adresi	Aktuluk Mahallesi, Aktuluk Kampüsü Merkez/ TUNCELİ		
Asansör cinsi	İnsan asansörü	Asansör tahrik tipi	Elektrik
Montaj yılı	2021	Kat ve durak sayısı	5/4
Beyan yükü(kg)	800 kg		
Beyan hızı	1,0m/s		

Bina adı	Edebiyat Fakültesi	Asansör kimlik numarası	
Bina adresi	Aktuluk Mahallesi, Aktuluk Kampüsü Merkez/ TUNCELİ		
Asansör cinsi	İnsan asansörü	Asansör tahrik tipi	Elektrik
Montaj yılı	2021	Kat ve durak sayısı	4/4
Beyan yükü(kg)	800 kg		
Beyan hızı	1,0m/s		

Bina adı	Sağlık Bilimleri Fakültesi – İletişim Fakültesi	Asansör kimlik numarası	
Bina adresi	Aktuluk Mahallesi, Aktuluk Kampüsü Merkez/ TUNCELİ		
Asansör cinsi	İnsan asansörü	Asansör tahrik tipi	Elektrik
Montaj yılı	2021	Kat ve durak sayısı	4/4
Beyan yükü(kg)	800 kg		
Beyan hızı	1,0m/s		

Bina adı	Sağlık Bilimleri Fakültesi – İletişim Fakültesi	Asansör kimlik numarası	
Bina adresi	Aktuluk Mahallesi, Aktuluk Kampüsü Merkez/ TUNCELİ		
Asansör cinsi	İnsan asansörü	Asansör tahrik tipi	Elektrik
Montaj yılı	2021	Kat ve durak sayısı	5/5
Beyan yükü(kg)	800 kg		
Beyan hızı	1,0m/s		

Bina adı	Kongre ve Kültür Merkezi	Asansör kimlik numarası	
Bina adresi	Aktuluk Mahallesi, Aktuluk Kampüsü Merkez/ TUNCELİ		
Asansör cinsi	İnsan asansörü	Asansör tahrik tipi	Elektrik
Montaj yılı	2021	Kat ve durak sayısı	2/2
Beyan yükü(kg)	800 kg		
Beyan hızı	1,0m/s		

Bina adı	Nadir Toprak Elementleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Binası		Asansör kimlik numarası	
Bina adresi	Aktuluk Mahallesi, Aktuluk Kampüsü Merkez/ TUNCELİ			
Asansör cinsi	İnsan asansörü	Asansör tahrik tipi	Elektrik	
Montaj yılı	2021	Kat ve durak sayısı	4/4	
Beyan yükü(kg)	1600 kg			
Beyan hızı	1,0m/s			

Bina adı	Nadir Toprak Elementleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Binası		Asansör kimlik numarası	
Bina adresi	Aktuluk Mahallesi, Aktuluk Kampüsü Merkez/ TUNCELİ			
Asansör cinsi	İnsan asansörü	Asansör tahrik tipi	Elektrik	
Montaj yılı	2021	Kat ve durak sayısı	4/4	
Beyan yükü(kg)	1600 kg			
Beyan hızı	1,0m/s			

Bina adı	Güzel Sanatlar Fakültesi		Asansör kimlik numarası	
Bina adresi	Aktuluk Mahallesi, Aktuluk Kampüsü Merkez/ TUNCELİ			
Asansör cinsi	İnsan asansörü	Asansör tahrik tipi	Elektrik	
Montaj yılı	2021	Kat ve durak sayısı	5/5	
Beyan yükü(kg)	800 kg			
Beyan hızı	1,0m/s			

Bina adı	Güzel Sanatlar Fakültesi		Asansör kimlik numarası	
Bina adresi	Aktuluk Mahallesi, Aktuluk Kampüsü Merkez/ TUNCELİ			
Asansör cinsi	İnsan asansörü	Asansör tahrik tipi	Elektrik	
Montaj yılı	2021	Kat ve durak sayısı	5/5	
Beyan yükü(kg)	800kg			
Beyan hızı	1,0m/s			

ASANSÖR BİLGİLERİ

Bina adı	Rektörlük Binası		Asansör kimlik numarası	358818227/018
Bina adresi	Aktuluk Mahallesi, Aktuluk Kampüsü			
Asansör cinsi	İnsan asansörü			
Montaj yılı	2013	Asansör tahrik tipi	Elektrik	
Beyan yükü(kg)	1000 kg	Kat ve durak sayısı	3	
Beyan hızı	1,0m/s			

Bina adı	İdari Bina		Asansör kimlik numarası	358818227/017
Bina adresi	Aktuluk Mahallesi, Aktuluk Kampüsü			
Asansör cinsi	İnsan asansörü			
Montaj yılı	2013	Asansör tahrik tipi	Elektrik	
Beyan yükü(kg)	1000 kg	Kat ve durak sayısı	4	
Beyan hızı	1,0m/s			

Bina adı	AR-GE laboratuvarı Binası		Asansör kimlik numarası	358818227/09
Bina adresi	Aktuluk Mahallesi, Aktuluk Kampüsü			
Asansör cinsi	İnsan asansörü			
Montaj yılı	2013	Asansör tahrik tipi	Elektrik	
Beyan yükü(kg)	1000 kg	Kat ve durak sayısı	4	
Beyan hızı	1,0m/s			

Bina adı	AR-GE laboratuvarı Binası		Asansör kimlik numarası	358818227/08
Bina adresi	Aktuluk Mahallesi, Aktuluk Kampüsü			
Asansör cinsi	İnsan asansörü			
Montaj yılı	2013	Asansör tahrik tipi	Elektrik	
Beyan yükü(kg)	1000 kg	Kat ve durak sayısı	4	
Beyan hızı	1,0m/s			

Bina adı	Merkez laboratuvarı Binası		Asansör kimlik numarası	358818227/07
Bina adresi	Aktuluk Mahallesi, Aktuluk Kampüsü			
Asansör cinsi	İnsan asansörü			
Montaj yılı	2013	Asansör tahrik tipi	Elektrik	
Beyan yükü(kg)	1000 kg	Kat ve durak sayısı	4	
Beyan hızı	1,0m/s			

Bina adı	Merkez laboratuvarı Binası		Asansör kimlik numarası	358818227/06
Bina adresi	Aktuluk Mahallesi, Aktuluk Kampüsü			
Asansör cinsi	İnsan asansörü			
Montaj yılı	2013	Asansör tahrik tipi	Elektrik	
Beyan yükü(kg)	1000 kg	Kat ve durak sayısı	4	
Beyan hızı	1,0m/s			

Bina adı	Meslek yüksek okulu binası	Asansör kimlik numarası	358818227/11
Bina adresi	Aktuluk Mahallesi, Aktuluk Kampüsü		
Asansör cinsi	Merkez/ TUNCELI		
Montaj yılı	İnsan asansörü	Asansör tahrik tipi	Elektrik
Beyan yükü(kg)	2013	Kat ve durak sayısı	4
Beyan hızı	1000 kg		
	1,0m/s		

Bina adı	Meslek yüksek okulu binası	Asansör kimlik numarası	358818227/10
Bina adresi	Aktuluk Mahallesi, Aktuluk Kampüsü		
Asansör cinsi	Merkez/ TUNCELI		
Montaj yılı	İnsan asansörü	Asansör tahrik tipi	Elektrik
Beyan yükü(kg)	2013	Kat ve durak sayısı	4
Beyan hızı	1000 kg		
	1,0m/s		

Bina adı	Mühendislik fakültesi	Asansör kimlik numarası	358818227/015
Bina adresi	Aktuluk Mahallesi, Aktuluk Kampüsü		
Asansör cinsi	Merkez/ TUNCELI		
Montaj yılı	İnsan asansörü	Asansör tahrik tipi	Elektrik
Beyan yükü(kg)	2013	Kat ve durak sayısı	4
Beyan hızı	975 kg		
	1,0m/s		

Bina adı	Mühendislik fakültesi	Asansör kimlik numarası	
Bina adresi	Aktuluk Mahallesi, Aktuluk Kampüsü		
Asansör cinsi	Merkez/ TUNCELI		
Montaj yılı	İnsan asansörü	Asansör tahrik tipi	Elektrik
Beyan yükü(kg)	2013	Kat ve durak sayısı	4
Beyan hızı	975 kg		
	1,0m/s		

Bina adı	Yemekhane	Asansör kimlik numarası	
Bina adresi	Aktuluk Mahallesi, Aktuluk Kampüsü		
Asansör cinsi	Merkez/ TUNCELI		
Montaj yılı	İnsan asansörü	Asansör tahrik tipi	Elektrik
Beyan yükü(kg)	2013	Kat ve durak sayısı	2
Beyan hızı	800kg		
	1,0m/s		

Bina adı	Yemekhane	Asansör kimlik numarası	
Bina adresi	Aktuluk Mahallesi, Aktuluk Kampüsü		
Asansör cinsi	Merkez/ TUNCELI		
Montaj yılı	İnsan asansörü	Asansör tahrik tipi	Elektrik
Beyan yükü(kg)	2013	Kat ve durak sayısı	2
Beyan hızı	800 kg		
	1,0m/s		

Bina adı	Yemekhane	Asansör kimlik numarası	
Bina adresi	Aktuluk Mahallesi, Aktuluk Kampüsü Merkez/ TUNCELI		
Asansör cinsi	İnsan asansörü	Asansör tahrik tipi	Elektrik
Montaj yılı	2013	Kat ve durak sayısı	2
Beyan yükü(kg)	800 kg		
Beyan hızı	1,0m/s		